



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.06.229.П.019680.10.08 ОТ 03.10.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Профили поливинилхлоридные с уплотнителями для оконных и дверных блоков системы "Gealan"

изготовленная в соответствии

лист данных безопасности, техническое описание

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(неуказанное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, МУ 2.1.2.1829-04

Организация-изготовитель

ООО "ГЕАЛАН-РУС", 196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4, лит. Б (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "ГЕАЛАН-РУС", 196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4, лит. Б (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(не соответствующей)~~ санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

АНИЛ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ", протокол № СГ.Т-2566-08 от 30.09.2008 г., санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.06.229.П.004761.10.03 от 01.10.2003 г.

№ 2139936

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Уровень миграции химических веществ из материала в воздушную среду при температуре +40 град.С, насыщенности 0,1 м²/м³, кратности воздухообмена 0,5 об./час не превышает ПДКс.с.ат.в., а именно:
формальдегида - не более 0,003 мг/м³, винилхлорида - не более 0,01 мг/м³, дибутилфталата - не более 0,1 мг/м³, бензола - не более 0,1 мг/м³, толуола - не более 0,6 мг/м³, бутилового спирта - не более 0,1 мг/м³. Запах не более 2 баллов.

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

СанПиН 2.1.2.729-99, ГН
2.1.6.1338-03, ГН
2.1.6.2309-07, МУ
2.1.2.1829-04

Область применения:

в производстве оконных и дверных блоков для всех категорий зданий

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

предусмотренные в НТД

Информация, наносимая на этикетку:

наименование, страна, фирма-изготовитель, область применения, дата изготовления, гарантийный срок хранения

Заключение действительно до 03.10.2013 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Ракутин Игорь Анатольевич

Бланк N 2139936